



Boya Kimyasalları

Araç Kaplama Kimyasalları

Diğer Yardımcı Ürünler

Aracınıza Değer

Katarız ...



KAPORTA / BOYA BÖLÜMÜ

Aluminyum Dolgu Macunu Aluflex - Best of

Özellikleri:

- Yüksek oranda aluminyum alaşımı içeren, homojen ve pürzüsüz macunlamada kullanılabilir hassas macundur.
- Birbirine mükemmel koordine edilmiş dolgu ve reçine kombinasyon sayesinde çok iyi taşlanabilir.
- Çelik saç, ahşap, cam elyafı ve polyester laminatlarda doğrudan ve mükemmel bir şekilde tutunur.
- Yüksek kuru madde miktarı nedeniyle cılıayı dayanıklı hale getirir.
- Nem çekmez, eskimeye, hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

Karoseri onarım, araba boyahaneleri, makine ve cihaz üretimi, vb.



Kalay Dolgu Macunu

Özellikleri:

- Sertlik derecesi çok yüksek bir tamir macundur, ama yinede belirli titreşimleri emecek kadarda esnektiltir.
- Düşük ağırlığı, yüksek ışıya, birçok yağ ve asitlere karşı dayanımı nedeniyle zorlu onarımnlarda soğuk kalaylama olarak kullanılabilir.
- Sertleşme zamanını sıcak azaltır, soğuk uzatır.

Kullanım Alanları:

Karoseri onarım, araba boyahaneleri, makine ve cihaz üretimi vb

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 255	1 kg tenekede	12'li koliTL

Ön Kalaylama Pastası

Özellikleri:

- Çeşitli metaller (örneğin demir, bakır, pirinç) için kullanıma hazır ön kalaylama pastası
- Zor ulaşılabilen noktalardaki ince işler için çok uygundur.
- Ana uygulama amacı ön kalaylamadır, ön kalaylama yapılmasıının amacı kalay çubuklarının tamir(dolgu) edilecek yüzeye iyi yapışmasını (kaynamasını) sağlar.

Kullanım Alanları:

Otomobil ve kamyon karoserlerindeki ince işler, kaza onarımında, eski zamanda kalma değerli otomobil restorasyonu, alet yapımında, elektronik sanayide vb. işlemlerde kullanılır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 252-2	Set		
902 250	Ön Kalaylama Pastası 1 kg.		
240 125	Kalay Çubuk %25		
902 251	Kalıp Mum 1 Kg.		
701 200	Ahşap Spatula		
TT 758 010-19	Plastik Çanta		





KAPORTA / BOYA BÖLÜMÜ

Atılabilir (Püskürtülebilir) Ek Yeri Sızdırmazı (Meges)**Özellikleri:**

- Atılabilir (Püskürtülebilir) Ek Yeri Sızdırmazı (Meges) MS içerikli, tek bileşenli yapıştırıcı/sızdırmaz malzemesi, hava ile temasla sertleşir.
- Elastiktir, neme, hava şartlarına ve -40°C ile +80°C'ye kadar (kısa süreli 120 °C'ye kadar) ışıya dayanıklıdır.
- Oda sıcaklığındaki uygulamadan hemen sonra (kabuk tutmasından yaklaşık 20 dakika sonra) çoğu boyalar ile boyanabilir, ideal olarak yaklaşık 2 saat içerisinde boyanmalıdır.
- Metallerde (çinko, alüminyum, çelik) astarlanmış ve boyalı metalde, ahşap malzemelerde (PE, PP, PTFE hariç) iyi tutunur.
- 12 Yıl UV-Dayanıklılık testi mevcuttur.
- İzosiyonat içermez.

Kullanım Alanları:

Karoseri alanları, konteyner ve otomobil üretimi, havalandırma ve klima teknigi, metal üretimi, elektronik sanayisi vb.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 316	Atılabilir Siyah 310 ml.	TL
900 317	Atılabilir Gri 310 ml.	TL
900 318	Atılabilir Beyaz 310 ml.	TL
713 090	Mavi Havalı Meges Tb	TL

**Çekilebilir Ek Yeri Sızdırmazı (Meges)****Özellikleri:**

- MS içerikli, tek bileşenli yapıştırıcı/sızdırmaz malzemesi, hava ile temasla sertleşir.
- Elastiktir, neme, hava şartlarına ve -40 °C ile +80 °C'ye kadar (kısa süreli 120 °C'ye kadar) ışıya dayanıklıdır.
- Oda sıcaklığındaki uygulamadan hemen sonra (kabuk tutmasından yaklaşık 20 dakika sonra) çoğu boyalar ile boyanabilir,
- ideal olarak yaklaşık 2 saat içerisinde boyanmalıdır.
- Metallerde (çinko, alüminyum, çelik) astarlanmış ve boyalı metalde, ahşap malzemelerde, çok sayıda termoset ve termoplastik malzemelerde (PE, PP, PTFE hariç) iyi tutunur.
- 12 Yıl UV-Dayanıklılık testi mevcuttur.

İzosiyonat içermez.

Kullanım Alanları:

Karoseri alanları, konteyner ve otomobil üretimi, havalandırma ve klima teknigi, metal üretimi, elektronik sanayisi vb.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 306	Siyah 310 ml.	TL
900 307	Gri 310 ml.	TL
900 308	Beyaz 310 ml.	TL
713 127	Mavi Havalı Meges Tb Multi	TL





KAPORTA / BOYA BÖLÜMÜ

Dolgu Özellikli Astar Sprey "Acryl" (Sıvı Macun Spreyi)

Özellikleri:

- Metal, ahşap ve diğer zeminlerin üzerinde çok amaçlı kullanım için akrilik reçine bazlı iyi doldurucu sprey astar boyası.
- Boya öncesi astar olarak kullanımı idealdir.
- Hızlı kurur ve çoğu boyalar ve polyester macun ürünlerin altında kullanabilir.
- Yüksek doldurma gücü nedeniyle sprey macun olarak kullanılabilir.
- Benzine karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

Otomotiv sektörü, yol bakımı, otomobil boyama atölyeleri



Astar Sprey

Özellikleri:

- Anti-pas bileşenleri ile akrilik bazlı bileşenleri sayesinde atılacak boyalara mükemmel zemin oluşturur.
- Üzeri çoğu boyalar ile boyanabilir.
- Özellikler metal yüzeyler ve çeşitli plastiklerde astar boyası olarak uygundur.
- Ayrıca ahşap ve diğer yüzeylerde de tutar.
- Verimli, çabuk kurur ve eşit tabakalar halinde sürülebilir.

Kullanım Alanları:

Sanayi ve otomotiv alanlarında metal, çelik ve tamir boyamalarında, metal sanayi, tarım işlerinde kullanılabilir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 018	500 ml. sprey	24'lü koliTL

Antipas Sprey (Pas Durdurucu)

Özellikleri:

- Alkid reçine bazlı, hızlı kuruyan antipas astar boyası.
- Metal, taş, seramik, ahşap, cam ve birçok plastikten oluşan tüm yüzeylerde kullanılabilir.
- Güçlü pasivizasyon sağlar, bu nedenle mükemmel korozyon koruma özellikleri vardır.
- Pürzüsüz ve gözeneksiz mat saten bir üst yüzey oluşturur.
- Punta kaynak boyası olarak kullanılabilir ve üzerine kaynak yapılabilir.
- 30 Dakika sonra üzeri piyasada satılan tüm akrilik reçinelere, alkid reçinelere, epoksi reçinelere veya hitroselüzoza dayanıklı olan, 1 ve 2 bileşenli boyası sistemleri ile püskürme yöntemiyle boyanabilir.
- Yüzeye mükemmel tutunur ve +80 °C ye kadar, kısa süreli +120 °C kadar, ısıya dayanıklıdır.

**Teknik Özellikler:**

Karasorlu temizleyiciler ile çıkmaz DIN 53167
Tuz Püskürme testi 50 μ de 300 saat
Kurumuş kaplama kalınlığı DIN 53151
Çapraz kesim GT0-1 DVS 0501 üzerine kaynak yapma

Uygulama:

Paslı yüzey mekanik olarak(tel fırça gibi) temizlenir.

Temizlenmiş yüzeye doğrudan uygulanabilir.
Yüzeyi pasivize eder ve içten içe pas oluşumunu engeller.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 010	500 ml. sprey	24'lü koliTL



KAPORTA / BOYA BÖLÜMÜ

Siyah Mat Sprey

Özellikleri:

- Akrilik bazlı özel boyası
- Benzine karşı dayanıklıdır.
- Sportif dekor boyaları için idealdir.
- Canlı siyah renktedir.

Kullanım Alanları:

Sanayi ve otomotiv alanlarında metal, çelik ve tamir boyamalarında, metal sanayi, tarım makinalarında kullanılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 015	500 ml. sprey	TL

Siyah Parlak Sprey

Özellikleri:

- Metal, ahşap ve birçok sert plastik malzemeleri gibi hemen hemen tüm zeminlerde kullanılabilir, hızlı kuruyan ve çok iyi tutunan akrilik bazlı siyah boyası
- Kolay uygulanabilir.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir ve hava etkilerine karşı dayanıklıdır.
- Sıcaklığa dayanıklık +80 °C kadar, kısa süreli +120 °C kadar
- Kimyasallara dayanıklıdır(DIN 53168)
- Benzine karşı dayanıklıdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 017	500 ml. sprey	TL

İsıya Dayanıklı Siyah Mat Sprey

Özellikleri:

- İşıya maruz kalan çelik ve metal parçaların üzerinde kullanılabilir silikon reçine-yakma bazlı yüksek ısıya dayanıklı siyah mat sprey boyası
- Maksimum +600 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Boya ilk ısıtmadan sonra tamamen sertleşir.

Kullanım Alanları:

Makine ve alet üretimi ve tesis mühendisliğinde



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 010	500 ml. sprey	TL



KAPORTA / BOYA BÖLÜMÜ

İsıya Dayanıklı Şeffaf Cila**Özellikleri:**

- Yüksek sıcaklıklara maruz kalan zeminler için yüksek kaliteli, ısıya dayanıklı şeffaf cila(vernik)
- Çok iyi tutunur, benzine, kimyasallara ve hava etkilerine karşı dayanıklıdır.
- +650 °C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- Mat saten

Kullanım Alanları:

Otomotiv, ticari araç ve inşaat makinalarının egzoz sistemlerinde kısmen iki tekerlekli araçlarda, taşınabilir jeneratörler bahçe işleme ve tarım makineleri, ayrıca kalorifer ve fırın yapımında ve izgaralarda kullanılabilir.

**Pütür Taş Koruma****Özellikleri:**

- Görünen otomobil parçalarını ses kesici, dayanıklı ve elastik etkisi ile korozyon ve taş darbelerine karşı korur.
- Çok iyi kapama özelliğine sahiptir.
- Kapılarda, çamurluklarda, arka etekte, spoilerde, ön tarafta, eşiklerde, araç tabanlarında, arka tarafta vb. üretici tarafından yapılmış olan taş korumayı yenilemek ve tamamlamak için çok uygundur.
- Tamponlar ve bağlantı parçaları gibi plastik parçaların yapısal yüzeyleri zarar gördükten sonra restore edilebilir.
- Kuruduktan sonra güvenebilir korozyon koruması sağlar ve tüm piyasada satılan boyalar ile boyanabilir.
- Kaza sonrası tamirde selektif çalışmalar içindir.
- Kolay, temiz kullanılmıştır, iyi tutunur, hızlı kurur, iyi stabiliteye sahiptir.
- Sıcağa, soğuğa, tuzlu suya ve suya karşı dayanıklıdır.
- Damlamaz püskürtme buharı oluşmaz.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 321	Siyah - 1 lt.	 TL
900 322	Gri - 1 lt.	 TL
825 011	Siyah - 500 ml. Sprey	24'lü koli TL



KAPORTA / BOYA BÖLÜMÜ

Plasti-Tech Araç Kaplama Spreyi

Özellikleri :

- Plasti-Tech sökülebilir esnek yüzey kaplama malzemesidir.
- Mat renklere sahiptir.

Uygulama :

Uygulamalar parlak yüzeylere yapılır.
Kullanmadan önce 1 dakika boyunca çalkalanmalıdır.
Plasti-Tech en az 6-7 kat uygulanmalıdır.
Plasti-Tech uygulamalarında katlar arasında 20 dakika doğal kurumaya bırakılmalıdır.
Uygulama yapılmırken mutlaka maske kullanılmalıdır.
Uygulama sonrası yüzeye 1 gün su temas etmemelidir.

Renkler :

RAL 1006	Orange	/	RAL 1018	Yellow	/	RAL 2004	Red	/
RAL 3003	Maroon	/	RAL 3017	Pink	/	RAL 3020	Red	/
RAL 4005	Dark Blue	/	RAL 4006	Purple	/	RAL 5002	Dark Blue	/
RAL 5012	Blue	/	RAL 9005	Black	/	RAL 9006	Grey	/
RAL 9007	Grey	/						

Altın Sarısı /

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 004-9005	RAL 9005 Siyah 400 ml.	4 Ad. TL

Stok kodu bir ömektrir. TT 800 004-Ral numarası ile sipariş kodu oluşturun.

Plasti-Tech Araç Kaplama Sıvısı

Özellikleri :

- Plasti-Tech sökülebilir esnek yüzey kaplama malzemesidir.
- Farklı renklere sahiptir.

Uygulama :

Uygulamalar parlak yüzeylere yapılır.
Kullanmadan önce 1 dakika boyunca çalkalanmalıdır.
Yüzey çok temiz olmalıdır.
3,5 bar da 1,8 mm astar tabancası ile uygulanır.
Plasti-Tech 4-5 kat uygulanmalıdır.
Plasti-Tech uygulamalarında katlar arasında 20 dakika doğal kurumaya bırakılmalıdır. (Matlaşmasına bakılmalı)
Uygulama yapılmırken mutlaka maske kullanılmalıdır.
Uygulama sonrası yüzeye 1 gün su temas etmemelidir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 009-9005	RAL 9005 Siyah 1 lt.	1 Ad. TL

Stok kodu bir ömektrir. TT 900 009--Ral numarası ile sipariş kodu oluşturun.



RAL 1006	Orange	/	RAL 1018	Yellow	/	RAL 2004	Red	/
RAL 3003	Maroon	/	RAL 3017	Pink	/	RAL 3020	Red	/
RAL 4005	Dark Blue	/	RAL 4006	Purple	/	RAL 5002	Dark Blue	/
RAL 5012	Blue	/	RAL 9005	Black	/	RAL 9006	Grey	/
RAL 9007	Grey	/						

Altın Sarısı /



DİĞERLERİ

Maskeleme Naylonu Bantsız

Özellikleri :

Renk : Beyaz
 Satık boyası absorbe edebilir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 706 822-2	2 X 500 mt.	1 Ad.
TT 706 822-4	4 x 150 mt.	1 Ad.

Maskeleme Naylonu Bantlı Çamurluklarda da kullanılır.

Özellikleri :

En : 55 cm (4 x 11,5 cm)
 Boy : 33 mt.
 Isıya dayanım: 80 C

En : 110 cm (4 x 22,5 cm)
 Boy : 33 mt.
 Isıya dayanım: 80 C



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 706 821 055	55 cm x 33 mt.	1 Ad.
TT 706 821 110	110 cm. x 33 mt.	1 Ad.

Maskeleme Kağıdı

Özellikleri :

En: 90 cm
 Boy : 200 mt.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 706 823 090	90x200 mt.	1 Ad.

Fırın Toz Tutucu

Özellikleri :

Miktar : 5 kg.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 810	5 lt.	1 Ad.

Zımpara Kontrol Tozu Siyah

Özellikleri :

Toz halindedir.
 Çözücü madde içermez.
 Zımparayı tikamaz.
 2 X 30 GR



Kullanım Amacı :

Zımparalanmadan geçilmiş yüzeylerdeki kusurları görmek için kullanılır. Açık renkli astarlarla kullanılır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TS 128 366	2 X 30 GR. + PED	1 Ad.

Zımpara Kontrol Tozu Turuncu

Özellikleri :

Toz halindedir.
 Çözücü madde içermez.
 Zımparayı tikamaz.



Kullanım Amacı :

Zımparalanmadan geçilmiş yüzeylerdeki kusurları görmek için kullanılır. Koyu renkli astarlarla kullanılır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TS 133 849	2 X 15 GR. + PED	1 Ad.


DİĞERLERİ
Boya Kabı


*Farklı Ölçüleri Mevcuttur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TS 140 545	385 ML.	200 Ad.

Boya Tabanca Askısı - Mıknatıslı


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TS 140 145		1 Ad.

Kelebek Mastik Uçu


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 466		100 Ad.